



FISA TEHNICA EPS 80

Descriere produs:

-Se prezinta sub forma de placi cu dimensiunea nominala L-1000 mm, Latime l-500 mm si grosime de 20, 30, 40, 50, 80, 100 mm. Se pot fabrica si alte dimensiuni pe baza de comanda speciala.

-Placi de polistiren , rectangulare, cu suprafata neteda, fara denivelari si abateri dimensionale in afara celor prescrise.

Caracteristici tehnice:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata		Standard armonizat
Lungime	1000+/- 1 mm L1		SR EN 13163:2012 + A1 : 2015
Latime	500+/- 1 mm W1		
Grosime	+/- 1 mm T1		
Perpendicularitate	+/-0 mm/1 m Sb0		
Planitate	+/- 0 mm P0		
Rezistenta la incovoiere	BS 176	≥150 kPa	
Efortul la compresiune la o deformatie de 10%	CS(10) 80	≥100 kPa	
Densitate minima	14.50 kg/mc		
Conductivitate termica	≤0,037 W/mk		
Reactie la foc	Euroclasa C		
Factor de rezistenta la difuzia vaporilor de apa	20-40		
Rezistenta la tractiune	TR153	≥150Kpa	

Marcare: T1-L1-W1-Sb0-P0-BS176-CS(10)80-DS(N)2-DLT(1)5-TR153-WL(T)2-WD(V)1

Depozitarea : polistirenul expandat se depoziteaza in spatii uscate, aerisite, ferite de umezeala. Nu se recomanda expunerea la razele solare, intemperii si surse de foc.

Transportul: se realizeaza cu mijloace de transport , astfel incat sa se asigure integritatea produsului pe timpul transportului.

Masuri de securitate si igiena: se interzice prezenta sursei de foc deschis (scantei, flacari,etc.) De asemenea, se interzice utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme cu normele in vigoare la manevrarea substantelor inflamabile.

Garantie: produsul este garantat 24 de luni, daca sunt indeplinite conditiile de mai sus.

SC EQUATOR GROUP S.R.L.

Adresa: RACARI, Strada Ana Ipatescu nr. 241, DAMBOVITA, ROMANIA

Tel: + 40 245 658 550; www.equator.ro; e-mail:info@equator.ro;

Nr. de inregistrare J15/695/2005 Cod Fiscal : RO 17708860